



contAct
Alimentaire

HACCP

AL 200 BLUE FOAM

Super-dégraissant alcalin moussant contact alimentaire

Propriétés

AL 200 BLUE FOAM est un détergent alcalin très moussant CONTACT ALIMENTAIRE pour les nettoyages dans les zones très fortement souillées.

AL 200 BLUE FOAM enlève complètement les dépôts organiques, graisses et protéiques, même si carbonisés.

AL 200 BLUE FOAM produit une mousse compacte et résistante qui permet le nettoyage des surfaces verticales.

AL 200 BLUE FOAM est complètement conforme à l'Arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver en contact avec de denrées alimentaires: tous les composants de AL 200 BLUE FOAM sont prévus dans l'arrêté.

Domaines d'application

AL 200 BLUE FOAM peut être utilisé pour le nettoyage à fond des sols, des murs, des tables de découpe et des équipements de transformation.

AL 200 BLUE FOAM est recommandé pour l'application dans zones avec souillures brûlées importantes, telles que les friteuses, les fours et les cellules de fumage (ou fumoirs).

Il peut être utilisé également pour le nettoyage périodique en profondeur des chariots, des convoyeurs et tout autre matériel très lourd.

Mode d'emploi

AL 200 BLUE FOAM peut être utilisé à la main ou à la machine, par pulvérisation à basse ou haute pression, canon à mousse.

Diluer **AL 200 BLUE FOAM** dans l'eau froid ou chaud (max 80°C) à des concentrations comprises entre 0,5 et 3%.

Laisser agir de 5 à 20 minutes, selon le type et le degré d'encrassement.
Rincer à fond.

AL 200 BLUE FOAM utilisé aux concentrations et aux températures recommandées est compatible sur les différents aciers inoxydables couramment rencontrés dans les industries alimentaires.

AL 200 BLUE FOAM peut être utilisé aussi sur le plastique, le béton, le bois, la céramique, les surfaces émaillées au four, les matériaux synthétiques résistants aux alcalis (résine vitrifié et résines époxydes).

Il n'est pas utilisable sur le métaux légers tels que l'aluminium.

En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests avant une utilisation prolongée.

sans
VLER

- **Ingrédients conformes à la législation française et européenne des détergents et REACH.**
- **SANS VLER**
- **Sans allergène déclaré (Directive 76/768/CE modifiée par la Directive 2003/15/CE)**
- **Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.**

AL 200 BLUE FOAM **HACCP**

Caractéristiques techniques

COMPOSITION	hydroxyde de potassium, séquestrants, agents de surface non ioniques
ASPECT	liquide transparent jaune paille
ODEUR	caractéristique
DENSITÉ RELATIVE	1,32
pH pur	0
SOLUBILITE	complète
BIODEGRADABILITE	les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.

Avertissements

Le produit est CORROSIF, provoque de graves brûlures. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage. Ne pas mélanger avec des acides.

Mesures de protection individuelle



Lunettes de sécurité



Gants en caoutchouc
ou en PVC

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Ne pas utiliser sur l'aluminium et le chrome.
Sur les surfaces zinguées ou étamées, faire un essai préalable pour en vérifier la résistance et utiliser avec prudence.



Bidons de 25 Kg.