



ARTESOL

Produit d'imprégnation nutritif pour parquet non traité

Propriétés

Produit d'imprégnation à base d'huiles végétales et résines recommandé pour le traitement à finition « naturelle » du parquet.

ARTESOL:

- Donne leur éclat aux veines du bois qui prend une tonalité plus chaude et profonde.
- Préviend la pénétration dans le parquet de taches et salissures.
- Pénètre en profondeur dans les fibres du bois et durcit rapidement.
- Est de composition unique et s'applique facilement au pinceau ou au rouleau.

Le traitement d'imprégnation avec ARTESOL est « fixé » par l'application d'une couche de CERA BRIAN PARQUET.

Mode d'emploi

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C.

Sur un sol bien poncé, propre et sec, appliquer 1 ou 2 couches d'ARTESOL en utilisant un pinceau ou un rouleau. Attendre 4 à 5 heures entre une couche et l'autre.

ARTESOL peut être aussi appliqué à la méthode spray avec monobrosse et disque rouge.

Caractéristiques techniques

CONSOMMATION	15 à 18 m ² /Lt. par couche
TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C et 65% U.R.	3 heures
TEMPS ENTRE DEUX COUCHES À 20°C et 65% U.R.	4 heures
TEMPS AVANT USAGE	24 heures

AVERTISSEMENTS

Produit inflammable et nocif: peut causer des dommages aux poumons en cas d'ingestion. En cas d'incendie, utiliser des poudres chimiques, CO₂ ou mousse. En cas d'ingestion, ne pas provoquer le vomissement: consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

AUTRES INFORMATIONS

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Agiter le flacon avant l'usage.

EXEMPTION ADR

ARTESOL (Classe 3, F1, PG III ADR) emballé en cartons de 4X5 litres est en exemption totale (1.1.3.4 ADR); ceci inclut l'exemption de toute obligation ADR (Inscription au DDT, camion ADR, chauffeur avec permis ADR, remise des fiches de transport). Il n'y a pas de limite de quantité maximum transportable.



4 bidons de 5 Lt.

