



COMET

Cire à base de polymères et de polyuréthanes à double réticulation

Propriétés

La formule de COMET est innovante et d'une nouvelle génération. La forme particulière et la dimension des particules de l'émulsion permettent une pénétration parfaite dans toutes les micro-porosités du sol qui, alliée à sa grande adhérence obtenue grâce à la double réticulation polyuréthane-acrylate, lui assure longue durée, grande résistance et facile régénération de la brillance.

COMET SE caractérise par:

- sa grande résistance aux passages fréquents et aux frottements;
- sa brillance extrême;
- la possibilité de lustrage avec monobrosse à basse, haute et très haute vitesse;
- son effet antidérapant;
- une absorption minimale de poussière et de salissures;
- sa forte résistance aux traces de talons;
- facile entretien.

Domaines d'application

COMET s'utilise sur les surfaces poreuses synthétiques (PVC, linoléum, caoutchouc) et sur les pierres naturelles non poncées (marbre, granit, tomettes). On peut également l'utiliser pour les finitions superficielles sur le bois, le carrelage, le ciment lissé.

L'usage en est recommandé dans des environnements de grande dimension et très fréquentés tels que les aéroports, les gares, les grands magasins, les écoles, les banques, les bureaux ouverts au public.

ANTIDERAPANT HAUTE RESISTANCE

Mode d'emploi

Si le sol n'est pas stratifié, laver avec ULTRANET. S'il faut enlever des couches de cire, décaper avec EUSTRIP. Rincer soigneusement la surface.

Traitement protecteur des sols: appliquer une couche fine et uniforme de COMET avec un applicateur ou un balai à franges, en procédant par bandes parallèles. Laisser sécher (45-50 min.) et passer la deuxième couche en croisant les bandes de la première couche.

Pour augmenter ultérieurement le niveau de brillance, appliquer une troisième couche.

Pour le nettoyage quotidien, utiliser le détergent neutre sans rinçage POLISH MATE dilué dans l'eau à 1 %.

Pour l'entretien avec la méthode spray, vaporiser sur le sol un voile de TRI-ON et passer la monobrosse à basse vitesse munie du disque rouge.

COMET est adaptée pour l'entretien avec le système High Speed (spray buffing avec une machine à haute vitesse > 1000 rpm).

COMET peut durer jusqu'à trois ans si l'entretien est exécuté correctement et régulièrement.

COMET

Caractéristiques techniques

COMPOSITION	émulsion de polymères et cires synthétiques
ASPECT	liquide blanc laiteux
ODEUR	légèrement parfumé
DENSITÉ RELATIVE	1,01
MATIÈRE ACTIVE	22%
pH pur	8,5 ± 0,5
SOLUBILITE DANS L'EAU	diluible
CONSOMMATION	20 – 25 m ² / litre par couche selon la porosité du sol

Avertissements

Le produit n'est pas dangereux.

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Craint le gel: ne pas stocker à températures inférieures à 5 °C.



4 bidons de 5 lt.

