



HACCP

K 750

Dégraissant à haute alcalinité

Propriétés

K 750 est un nettoyant à haute alcalinité doté d'un fort pouvoir dégraissant.

K 750 dissout et fait disparaître tous les dépôts de graisse d'origine animale, végétale ou minérale.

Domaines d'application

K 750 est indiqué pour la remise en état de surfaces très imprégnées d'huile, de cambouis et de gras. K 750 est extrêmement efficace pour dégraisser les sols et les murs des:

- ateliers
- industries mécaniques
- abattoirs
- charcuteries
- industries alimentaires

**HAUTE
ALCALINITE
HAUTE
EFFICACITE**

Mode d'emploi

K 750 peut être appliqué avec monobrosse, autolaveuse ou nettoyeur à haute pression. K 750 s'utilise dilué dans l'eau dans une proportion variant de 1 à 3% (10 – 30 cl pour 10 litres d'eau) en fonction du degré de saleté à éliminer.

Caractéristiques techniques

COMPOSITION	tensioactifs non ioniques et anioniques, sels alcalins, séquestrants
ASPECT	liquide transparent jaune vert
ODEUR	sans odeur
DENSITÉ RELATIVE	1,2
MATIÈRE ACTIVE	29%
pH pur	14
pH en utilisation	13,5 ± 0,5
SOLUBILITE DANS L'EAU	complète
BIODEGRADABILITE	les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.

REMISE EN ETAT

K 750

Avertissements

Le produit est CORROSIF, provoque des brûlures. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
Ne pas mélanger avec produits acides.

Mesures de protection individuelle



Lunettes de sécurité



*Gants en caoutchouc
ou en PVC*



4 bidons de 3 litres
et bidons de 20 litres



REMISE EN ETAT