



LINDEC

Décapant pour linoléum et sols sensibles aux alcalis

Propriétés

LINDEC est un décapant particulièrement indiqué pour l'élimination de couches de cire métallisée même très anciennes de sols sensibles aux alcalis.

LINDEC ne mousse pas et élimine rapidement les protections à base de émulsions métallisées et bouche pores ainsi que les incrustations huileuses et grasses.

Domaines d'application

LINDEC s'utilise pour enlever les couches usagées de protection sur les sols synthétiques sensibles aux alcalis, linoléum, caoutchouc, polyoléfine.

LINDEC peut être utilisé aussi comme dégraissant en profondeur pour la remise en état de tous types de sols.

LINDEC ne mousse pas et est adapté pour l'utilisation avec autolaveuse.

LINOLEUM

Mode d'emploi

Décapage des sols avec monobrosse: diluer LINDEC dans de l'eau à 15% (150 cl pour 10 litres d'eau). Appliquer la solution sur le sol. Laisser agir environ 5 à 10 minutes. Passer la monobrosse munie d'un disque noir ou marron. Aspirer avec un aspirateur à

Rincer à la fin avec soin.

Décapage à sec: diluer WINNER à 30% dans l'eau (3 litres de WINNER pour 10 litres d'eau) et pulvériser la solution sur une petite portion du sol. Passer la monobrosse munie du disque marron, en travaillant linéairement pour bien répartir la solution. Pulvériser éventuellement plus de solution sur le sol pour le garder mouillé.

Repasser lentement la machine jusqu'au décapage total.

Enlever avec un chiffon microfibre humide tout résidu de cire.

Remise en état des sols avec mop, monobrosse ou autolaveuse: utiliser le produit dilué à 3% (30 cl pour 10 litres d'eau). Rincer.

Avant l'utilisation sur sols synthétiques, vérifier la résistance de la couleur.



LINDEC

Caractéristiques techniques	
COMPOSITION	tensioactifs non ioniques, solvants hydrosolubles
ASPECT	liquide transparent vert
ODEUR	caractéristique
DENSITÉ RELATIVE	1
MATIÈRE ACTIVE	35 %
pH pur	$10,5 \pm 0,5$
pH en utilisation	9.5 ± 0.5
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	complète
BIODEGRADABILITE	les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.

Avertissements

Le produit est nocif par inhalation et par contact avec la peau. Irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Conserver le récipient bien fermé. Porter des gants appropriés.

Mesures de protection individuelle



Gants en caoutchouc ou en PVC



Lunettes de sécurité

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.



4 bidons de 5 litres.



Pag. 2/2