



OPAQUE

Emulsion acrylique-polyuréthane à effet satiné pour sols

Propriétés

OPAQUE est une émulsion acrylique-polyuréthane à fort taux de réticulation et à forte résistance qui **donne aux sols un agréable aspect satiné.**

OPAQUE forme un film résistant aux passages fréquents et à l'usure, avec un excellent effet antidérapant et anti-taches. OPAQUE permet de réduire au minimum les interventions d'entretien.

Domaines d'application

OPAQUE peut s'appliquer sur les sols en marbre non plombé, en pierre naturelle poreuse, en terre cuite, en dalles klinker et sur tous les types de sols résilients (caoutchouc, linoléum, PVC).

Mode d'emploi

Agiter avant utilisation. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C.

A l'aide de l'applicateur passer une couche d'OPAQUE sur le sol parfaitement propre et sec. Laisser sécher pendant environ 40 minutes, puis appliquer une deuxième couche perpendiculairement à la première. Pour l'entretien quotidien des sols traités avec OPAQUE, alterner des opérations de balayage humide avec balai à franges imprégné de STATOKIT AF et des lavages avec POLISH MATE ou BETA.

Pour la régénération locale et pour l'élimination de rayures et de traces noires, utiliser la méthode Spraycleaning avec TRI ON et la monobrosse munie du disque rouge.

Il est possible de régénérer partiellement le film d'OPAQUE en appliquant une couche aux endroits les plus usés.

Caractéristiques techniques

COMPOSITION	émulsion de polymères et cires synthétiques
ASPECT	liquide blanc laiteux
ODEUR	sans odeur
DENSITÉ RELATIVE	1,02
RÉSIDU SEC	18%
pH pur	9 ± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	dispersible
CONSOMMATION	20-25 m ² / litre par couche selon la porosité du sol

OPAQUE

Avertissements

Le produit n'est pas dangereux.

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Craint le gel: ne pas stocker à températures inférieures à 5°C.



4 bidons de 5 litres

