



# SILIPREN

## Oleo-hydrofugeant pour terre cuite et pierre naturelle poreuse

### Propriétés

SILIPREN est une protection antitaches pour toutes les surfaces en terre cuite et pierre naturelle non traitées (carrelages, briques, béton, marbre, porphyre).

SILIPREN empêche la pénétration des taches aqueuses ou huileuses d'origine alimentaire (café, liqueurs, boissons) ou industriel.

SILIPREN n'altère pas du tout l'aspect du sol qui conserve son aspect naturel après l'imprégnation.

SILIPREN peut être utilisé soit à l'intérieur soit à l'extérieur.

### Mode d'emploi

Vaporiser SILIPREN tel quel sur la surface parfaitement propre et sèche. Appliquer SILIPREN de façon uniforme et régulière sans exagérer et en faisant attention à ne pas former de bulles. Attendre le séchage. Si la surface est très poreuse, appliquer jusqu'à trois couches de SILIPREN.

Si nécessaire passer la monobrosse munie d'un disque blanc pour uniformiser la surface.

Pour une éventuelle finition et un polissage de la surface, appliquer RUSTISOL (une ou deux couches) et lustrer à l'aide de la monobrosse munie d'un disque rouge.

### Domaines d'application

SILIPREN est utilisé dans les cuisines, les bars, les restaurants, les garages, les ateliers, pour protéger les sols, les murs, les tables, les cheminées, etc. contre la pénétration des taches.

### Caractéristiques techniques

<b>COMPOSITION</b>	solution de résines dans solvants
<b>ASPECT</b>	liquid transparent incolore
<b>ODEUR</b>	caractéristique
<b>pH</b>	n.a.
<b>DENSITÉ RELATIVE</b>	0,87
<b>SOLUBILITE DANS L'EAU</b>	aucune
<b>SOLUBILITE DANS SOLVANT</b>	complète
<b>CONSUMMATION</b>	3 - 4 cl/m <sup>2</sup> par couche selon la porosité du sol

# SILIPREN

## AVERTISSEMENTS

Le produit est INFLAMMABLE.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

En cas d'incendie, utilise mousse ou poudres chimiques, CO<sub>2</sub>.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

## MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE



*Lunettes de sécurité*



*Gants in caoutchouc  
ou en PVC*

## AUTRES INFORMATIONS

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.

Ne pas exposer à des températures inférieures à 5 °C et supérieures à 35 °C.

## EXEMPTION ADR

Le produit SILIPREN (Classe 3, F1, III ADR) conditionné en cartons de 4 bidons de 5litres n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR (1.1.3.4 ADR); ils ne sont pas obligatoires les inscriptions sur le document de transport, les véhicules homologués ADR, les certificats de formation des conducteurs, les consignes écrites par le transport. Il n'y a pas de quantités maximales totales par unité de transport.



4 bidons de 5 litres.

